

RM2020 Bonus 4

1. Računari PC1 i PC2 imaju privatne IP adrese B klase. Mreža neće imati više od 20 računara. Potrošiti minimalan broj IP adresa.
2. Na PC2 iz komandne linije na disku C kreirajte folder *Redirekcija* i u njemu foldere Paja i Lara. U folderu *Redirekcija* sačuvajte spisak lokalnih naloga (user-a) i lokalnih grupa u fajlu *grupeinalozi.txt*, a spisak startovanih servisa u fajlu *servisi.txt*.
3. U svojim folderima Paja i Lara mogu da pišu i brišu. Lara može samo da kopira i čita fajlove u Pajinom folderu, a Paja isto to u njenom. U folderu Redirekcija i Paja i Lara mogu da čitaju fajlove i kopiraju iz njega.
4. Podesite da Paja i Lara imaju svoj folder kao mrežni disk kada se uloguju na PC1.
5. Sadržaj ARP keša i IP konfiguracije Paja treba da sačuva na desktopu PC1 u fajlu *arpip.txt* i kopira u svoj folder na PC2.
6. Lara treba da sačuva informacije o sistemu i rezultate pingovanja PC2 u fajlu *sistempingpc2.txt* na desktopu PC1 i kopira u svoj folder na PC2.
7. Omogućite Paji da sa PC1 može da se uloguje na PC2 preko Remote Desktop-a. Remote Desktop koristi TCP port 3389. Firewall mora da bude uključen.
8. Zabranite pingovanje PC2 računara.
9. Host računaru zabranite otvaranje sajta www.blic.rs.
10. Pokrenite firewall prozor preko komande linije.
11. Prikažite spisak startovanih servisa u CMD.
12. Startujte konzolu sa servisima. Startujte servis *Routing and remote access*.
13. Iz CMD stopirajte servis *Routing and remote access*.